

Systemkonzept

Die Vectron POS SteelTouch Light eignet sich durch ihre robuste Ausführung hervorragend für den Einsatz in rauen Arbeitsumgebungen, wie man sie in Bäckereifilialen oder in Gastronomie-Thekenbereichen vorfindet. Sie lässt sich insbesondere als zuverlässige Stand-alone-Lösung oder als Serverkasse für mobile Vectron-Kassensysteme einsetzen. Erweitern lässt sich die Vectron POS SteelTouch Light zum Beispiel mit Druckern, Geldschubladen und Scannern.



Hardware

Technische Daten	
Anzeige	brilliantes 38,1-cm-(15")-TFT-Display mit einer Auflösung von 1024 x 768 Pixeln
Eingabe	robustes, berührungssensitives 5-Draht-analog-resistives Touchpanel
Gehäuse	Vollmetallgehäuse schwarz lackiert, Displayrahmen hellgrau lackiert, Displaybereich nach IP55 wasser- und staubdicht geschützt
Standfuß	schwarz pulverbeschichteter Aluminiumstandfuß, Edelstahlstandfuß optional erhältlich
Kundendisplay	2x20 Zeichen Vakuum-Fluoreszenzanzeige im am Gehäuse integrierbaren Edelstahlgehäuse (optional)
Prozessor	moderner 64-Bit-Prozessor mit 131 MHz Taktfrequenz
Arbeitsspeicher	64 MB RAM
Datenspeicher	2 MB SRAM, auf 4, 6, 10 MB SRAM erweiterbar
Flashspeicher	8 MB Flashspeicher, optional auf 1 GB (auch als Datenspeicher nutzbar) erweiterbar
Netzwerk	10/100-BaseT Ethernet-Anschluss zur Vernetzung der Kasse
Serielle Schnittstellen	6 x RS232-Schnittstelle für Peripherieanschlüsse, 24V-Speisung einstellbar
USB-Schnittstelle	1 x USB Host, 1 x USB Function
Kassenschubladen	bis zu 4 Kassenschubladen (über Y-Kabel) an 2 vorhandene Schnittstellen anschließbar, Unterstützung für „Open-Sensor“
Tastatur	PS/2-Tastatur-Anschluss für externe Tastaturen
Stromversorgung	externes Netzteil Vectron PS30; Eingangsspannung 90-240V, Ausgangsspannung 24V max. 3,3A; Netzteil in Standfuß integrierbar



Technische Daten	
Bedienerschloss	wahlweise Dallas iButton Standard, Dallas iButton Magnet, Addimat, jeweils im integrierbaren Gehäuse, passend zum Displayrahmen
Betriebstemperatur	0 bis 40°C
Lagertemperatur	-10 bis 50°C
Zulassungen	CE
Gewicht	10 kg (mit Aluminiumstandfuß und Netzteil, ohne Kundendisplay)

Software

Technische Daten	
Artikelanzahl	100.000*
Warengruppen	65.535*
Bediener	1.000*
Tisch/-Kundenspeicher	65.535*
Kassen pro Verbund	200*
Drucker pro Verbund	100*
Besonderheiten	Alle Serverfunktionen der POS SteelTouch Light können ausschließlich mit der POS MobilePro, POS MobileXL, POS MobilePad oder POS MobileTouch genutzt werden. Server ist dabei immer die POS SteelTouch Light.
	Die Nutzung von POS MobilePro/POS MobileXL/POS MobilePad/POS MobileTouch in einem solchen Netzwerk ist auf maximal 10 mobile Kassen begrenzt - mit der POS SteelTouch Light können somit maximal 11 Kassen im Netz eingetragen werden.
	Außer beim Empfangen der Programmierung nimmt die POS SteelTouch Light ausschließlich Links einer POS MobilePro, POS MobileXL, POS MobilePad oder POS MobileTouch an.
	Peripherienutzung ist im bestehenden Umfang möglich.
	Ein Upgrade auf eine normale POS SteelTouch Softwarelizenz ist durch den Erwerb der entsprechenden Umrüstlizenz möglich.
*	Bei diesen Angaben handelt es sich um theoretische Maximalwerte, die nur bei spezieller Programmierung und optimaler Hardwareausstattung erzielt werden können. Bitten wenden Sie sich an Ihren Fachhändler, um Ihre konkreten Anforderungen beurteilen/realisieren zu lassen.



Lieferumfang

Vectron POS SteelTouch Light	
Standardlieferumfang	Vectron POS SteelTouch Light mit Bedienschloss, gemäß Auftrag schwarz lackierter Aluminiumstandfuß 4 Bedienschlüssel Netzteil mit Kaltgerätekabel Schnittstellenabdeckung Benutzerhandbuch Softwarelizenz, gemäß Auftrag
Optionales Zubehör	Edelstahlstandfuß mit VESA-Adapter Kundendisplay im Edelstahlgehäuse VESA-Wandhalterung

Maße

