



Systemkonzept

Die Vectron POS SteelTouch PC vereint die Flexibilität eines PCs mit der Leistungsfähigkeit der Vectron-POS-Kassensoftware. Durch die robuste und hochwertige Ausführung in einem Edelstahlgehäuse ist sie auch für ein raueres Arbeitsumfeld geeignet. Standfuß oder optionale Wandhalterung eröffnen unterschiedliche Platzierungsmöglichkeiten.



Hardware

Technische Daten	
Bildschirm	Brilliantes 38,1-cm-(15")-TFT-Display mit einer Auflösung von 1024 x 768 Pixeln, 350 cd/m ² Helligkeit, > 50.000 h Lebensdauer der CCFL-Hintergrundbeleuchtung
Eingabe	Robustes, berührungssensitives 5-Draht-analog-resistives Touchpanel
Gehäuse	Vollmetallgehäuse, Displayrahmen aus Edelstahl. Vorderer Displaybereich nach IP55 wasser- und staubdicht geschützt
Standfuß	Schwarz pulverbeschichteter Aluminiumstandfuß, Edelstahlstandfuß optional erhältlich
Kundendisplay	2 x 20 Zeichen Vakuum-Fluoreszenzanzeige im am Gehäuse integrierbaren Edelstahlgehäuse (optional)
Prozessor	Intel Celeron M mit 1,06 GHz (mit passiver Prozessorkühlung)
Arbeitsspeicher	1 GB DDR II RAM (max. 4 GB per 2 x SO-DIMM-Sockel nachrüstbar)
BIOS	optimal für das System abgestimmtes Award BIOS
Massenspeicher	>= 250 GB Festplatte SLIM SATA
Netzwerk	10/100/1000-BaseT Ethernet-Anschluss zur Vernetzung der Kasse
Serielle Schnittstellen	4 x RS232 Schnittstelle für Peripherieanschlüsse. 5/12 V Speisung per Jumper einstellbar für COM3 + COM4
USB-Schnittstelle	4 x USB 2.0
Tastatur	PS/2-Anschluss für externe Tastatur
Audio	3,5-mm-Klinkenbuchse für MIC und Line-Out. 2 integrierte 2-W-Lautsprecher
Parallele Schnittstelle	1 parallele Schnittstelle D-Sub 25F (für das Hardlock der Kassensoftware reserviert)
Kassenschubladen	Kassenschubladenschnittstelle mit EPSON-Belegung, für den Anschluss von maximal 2 Kassenschubladen (über Y-Kabel); 12 V/19 V per Jumper einstellbar
Betriebssystem	Windows XP Professional OEM



Technische Daten	
Magnetkartenleser	3-Spur-Magnetkartenleser mit PS/2-Anschluss am Gehäuse montierbar (optional)
WLAN	Interne WLAN-Mini-PCI-Karte mit externer Antenne (optionales Nachrüstset)
Stromversorgung	Externes Netzteil. Eingangsspannung 90-240 V, Ausgangsspannung 19 V / 90 Watt. Netzteil in Standfuß integrierbar
Bedienerschloss	Wahlweise Dallas iButton Standard, Dallas iButton Magnet, Addimat.
Betriebstemperatur	0 bis 40 °C
Lagertemperatur	-10 bis 50 °C
Zulassungen	CE
Gewicht	10 kg (mit Aluminium-Standfuß und Netzteil, ohne Kundendisplay)

Software

Technische Daten	
Artikelanzahl	100000*
Warengruppen	65535*
Bediener	1000*
Tisch/-Kundenspeicher	65535*
Kassen pro Verbund	200*
Drucker pro Verbund	100*
*	Bei diesen Angaben handelt es sich um theoretische Maximalwerte, die nur bei spezieller Programmierung und optimaler Hardwareausstattung erzielt werden können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Fachhändler, um Ihre konkreten Anforderungen beurteilen/realisieren zu lassen.

Lieferumfang

SteelTouch PC	
Standardlieferumfang	Kasse mit Bedienerschloss laut Auftrag
	4 Bedienschlüssel (bei den Varianten Dallas iButton Standard und Dallas iButton Magnet)
	Schwarz lackierter Aluminiumständer
	Netzteil mit Kaltgerätekabel
	Endbenutzeranleitung
	Schnittstellenabdeckung
	4 Adapterkabel für die seriellen Schnittstellen auf RJ45 mit Vectron-Belegung
	CD mit Treibern und Programmen

DATENBLATT VECTRON POS STEELTOUCH PC



SteelTouch PC	
Optionales Zubehör	Edelstahl-Tischständer mit VESA-Adapter
	Kundendisplay im Edelstahlgehäuse
	VESA-Wandhalterung
	3-Spur-Magnetkartenleser im Edelstahlgehäuse
	WLAN-Set (WLAN-Mini-PCI-Karte, Kabel, Treiber, Antenne)

Maße

